



POWERTOOLS
S L - B A L A N C E

SL-1200
M2-M16



SL 1200 M2-M16

SL 1200 är speciellt lämpad för arbeten på begränsade ytor. Tack vare en enkelt justerbar luftcylinder blir rörelsen mjuk och exakt.

Ingående komponenter SL 1200

- Stationärt bänkfäste
- Gängarm med ljuddämpare av typen RD (Reduced Decibel) och filter för returluften
- Luftberedningsenhet med vattenavskiljare och dimsmörjare samt manometer
- 2,5 dl dimsmörjolja
- Motorfäste för vertikal gängning (VE) eller för både vertikal och horisontell gängning (HV)
- Luftmotor 400 Rpm med Bilz snabbväxelchuck, WF1

SL 1200 is especially suitable for operations in tight work spaces. Due to the easily adjustable counter balance air cylinder it has a smooth and precise movement.

Included components SL 1200

- Stationary bench bracket
- Tapping arm with silencer and filter for the exhaust air
- Air preparation unit with water trap, mist lubricator and pressure gauge
- 2,5 dl lubrication oil
- Motor bracket for vertical (VE) tapping or for both vertical and horizontal (HV) tapping
- Air driven motor, 400 Rpm with Bilz quick change chuck, WF1

SL 1200

Art. nr Item No	Arbetsområde Working area		Max viktbelastning Maximum charge	Vridmoment motor Max. torque of motor Nm 400 Rpm	Kapacitet Capacity	Luftförbrukning Air consumption	Lufttryck Air pressure	Luftanslutning Air inlet hose	Rek. dimsmörolja Rec. lubrication oil	Vikt Weight
	Rmin	Rmax								
SL60400-RD	260	1200	3,5	52	M2-M16	950	6-7	3/8	ISO VG 05	12